

CL-S 631

Stampante di etichette a trasferimento termico



Compatta

Stampante solida, robusta ed affidabile

Salva spazio

Grazie all'apertura verticale occupa spazi ridotti

Middle Range

Industriale ma con il comfort di una Desktop

Semplicità e definizione

La Citizen CL-S631 è una stampante semplice e intuitiva.

Rispetto ai precedenti modelli *Mid-Range*, può lavorare sia a trasferimento termico, sia a trasferimento diretto.

Design innovativo

Il meccanismo Citizen Hi-Lift™, completamente in metallo rende la stampante resistente e durevole.

Le sue dimensioni intermedie. Il sistema ad apertura verticale Hi-Open™ limita il consumo di carbonio e rende più agevole l'inserimento di etichette nastri.

Applicazioni:

- Corrieri espresso
- Farmaceutico
- Logistica
- Trasporti
- Manifatturiero

Configurabile con: spellicolatore, taglierina, ethernet, supporti e riavvolgitore esterno.



Tastierino per controllo frontale



Apertura verticale salva spazio



Interfacce

CL-S 631

Caratteristiche tecniche

<i>Tecnologia</i>	Termica diretta/ trasferimento termico
<i>Risoluzione</i>	300dpi
<i>Velocità di stampa (massima)</i>	100mm/sec.
<i>Ampiezza etichette</i>	Da 12,5mm a 118,1mm
<i>Spessore etichette</i>	Fino a 0.250mm
<i>Lunghezza etichette</i>	Da 635mm a 812,8mm
<i>Dimensione rotolo etichette, dimensione anima</i>	125-200mm, 25mm
<i>Emulazioni (linguaggi)</i>	Datamax® I-Class™ & DMX400™, Zebra® ZPL-II®.
<i>Cross-Emulation™ automatic detection.</i>	BASIC per interpretazione flussi di dati
<i>Interfacce standard</i>	Serial (RS-232C), USB (version 1.1)
<i>Interfacce opzionali</i>	Parallelo (IEEE -1284), Ethernet (10/100 BaseT), Wireless LAN (802.11b, g, n)
<i>Dimensione nastro</i>	Diametro massimo 74mm, 360 metri di lunghezza, 25mm anima
<i>Incrispatura nastro e tipologia</i>	Lato inchiostro in o out, (percezione automatica). Cera, Cera/Resina o Resina
<i>Involucro</i>	Involucro in metallo con sicura Hi-Open™
<i>Meccanismi</i>	Meccanismo in metallo con ampia apertura (Hi-Lift™)
<i>Pannello di controllo</i>	4 bottoni e 4 Leds
<i>Configurazione memoria</i>	16 Mb totali, 1Mb disponibile per l'utente
<i>Drivers e software</i>	Compatibile con Windows®, XP®, 2003, 2008, Vista™, Windows 7
<i>Dimensioni e peso</i>	231x289x270mm, 4.5Kg
<i>Garanzia stampante e testa</i>	2 anni per la stampante; 50KM/6 mesi sulla testina (la sua durata dipende da più fattori, come: temperatura, velocità, taratura della testa e manutenzione)

