

HS - VS

Dispensatori di etichette



Performanti

Dispensatori robusti e veloci

Personalizzati

Permettono di scegliere tra più formati e tipologie di etichette

Intuitivi

Montano un pratico schermo sulla parte frontale

Caratteristiche principali:

Con i dispensatori HS e VS è possibile emettere facilmente etichette di ogni dimensione verticalmente o orizzontalmente, in base al modello.

Le etichette possono anche essere: fustellate, trasparenti o senza spazio intermedio.

La forma delle etichette, rettangolari o circolari, può essere scelta a piacere. Può essere inoltre utilizzato del materiale trasparente.

Set batterie HS/VS 120

Con i modelli HS e VS "mobile" si possono emettere più di 5.000 etichette con una ricarica di batterie.

Fanfold

Grazie al freno, il materiale del modulo continuo viene fatto passare teso nell'apparecchio ed emesso con precisione.



HS - VS

1. Pannello di controllo

Nel pannello di controllo è possibile scegliere diverse modalità operative. Si può impostare la velocità di avanzamento "lento" oppure "veloce". L'avanzamento delle etichette avviene automaticamente dopo la rimozione dell'etichetta precedente oppure premendo un tasto di comando o attraverso un segnale esterno. Un contatore indica il numero delle etichette che sono già state emesse.

2. Sensore etichette

Nel caso di etichette circolari, il sensore viene impostato in corrispondenza del vertice A dell'etichetta. L'altezza di emissione è compresa tra 4 mm e 18 mm.

3. Frizione per etichette

Tende il supporto portante permettendo l'emissione sicura delle etichette.

4. Avvolgitore nastro portante

Il rotolo di etichette viene inserito e bloccato direttamente dietro al bordo di emissione. Viene riavvolto completamente grazie al potente motore.

5. Portarotoli

I rotoli di etichette vengono svolti in sicurezza grazie a un solido portarotolo.

Caratteristiche tecniche:

Direzione:	emissione orizzontale (HS) o verticale (VS)
Etichette:	su rotoli o, come opzionale, in modulo continuo
Materiali:	carta, materiale plastico (anche trasparente)
Velocità:	200 mm/sec

Rotoli di etichette

Diametro esterno:	200 mm
Diametro anima:	38-76 mm
Peso:	4 Kg
Avvolgimento:	esterno o interno
Portabobina:	diametro esterno 155
Etichette supportate:	da 8 mm a 180 mm (in base al modello)



Tradex S.r.l. – Via Bettolino, 27 - 21013 Gallarate (VA) - Tel. 0331/756411 – Fax. 0331/756453-33
Filiale di Padova: Via IV Novembre, 6C - 35010 Limena (PD) - Tel. 049/2952114 – Fax. 049/7964927
Filiale di Roma: Via dei Castelli Romani, 138 - 00040 Pomezia (RM) - Tel. 06/91607045 – Fax. 06/91621726
Filiale di Bologna: Via Turrini, 19 – 40012 Calderara di Reno (BO) – Tel. 051-19874843 – Fax 051-0544084
www.tradexsrl.com - contact@tradexsrl.com

tradex[®]
LABELING & CODING SOLUTIONS
ENJOY THE TECHNOLOGY