

# Label Fly

Stampa ed applica con stampante Tradex



## Versatilità

Applica sia da sopra che lateralmente

## Gestione della velocità

Grazie alla ventola può gestire le variazioni di velocità sulla linea

## Performance

Frequenza di applicazione massima:  
7.000 pezzi/ora

## Flessibile ed affidabile, per esigenze di etichettatura su prodotti in movimento

L'etichetta, una volta stampata viene raccolta dal braccio oscillante e collocata sul prodotto in movimento.

L'applicazione di etichette con frequenze superiori ai 50 pezzi/min e velocità superiori a 50 Mt./min rendono il sistema LABELFLY la soluzione ideale per l'etichettatura di cartoni, fardelli e plateau ad alte velocità.

Il dispositivo di aspirazione permette di svincolare la velocità di stampa da quella di applicazione, aumentando le performance.

## Componentistica semplice e robusta

Il sistema, progettato per poter ospitare stampanti Tradex Printer CAB, è composto da un robusto dispositivo di applicazione e da una portarotolo di etichette da 200mm.

Il sistema di applicazione è di tipo oscillante e non necessita di aria compressa per il suo funzionamento. L'assenza di componenti usurabili e la struttura costruita in alluminio anodizzato consente inoltre il suo utilizzo in ambienti ostici senza alcuna necessità di manutenzione.

## Interfaccia e dispositivi opzionali

Il LABELFLY oltre al sensore di presenza prodotto (fornito di serie) può essere corredato da una lunga serie di opzionali tra i quali la torretta allarmi, lo stand side con doppia regolazione ed eventualmente le ruote.



# Label Fly



## Componenti

1. Bobina di etichette da 200 mm
2. Stand side con microregolazione verticale
3. Engine di stampa da 200 a 600 da 4"
4. Memoria esterna su SD card (solo su stampanti CAB)
5. Ventola di aspirazione etichetta
6. Braccio telescopico multiformato
7. Molla di richiamo
8. Rullo di applicazione

## Optional

Kit allarmi acustico/visivi  
Sensore di start  
Stand side con doppia microregolazione  
Opzione ruote



## Caratteristiche Tecniche

<b>Gruppo stampa:</b>	CAB
<b>Dimensioni:</b>	H: 1400 mm - P 800mm - L 900mm
<b>Peso complessivo:</b>	80 Kg
<b>Alimentazione:</b>	220Vac +/- 10% - 430 Watt
<b>Ambiente di lavoro:</b>	T = 5 - 40°C ;RH = 90% max
<b>Etichette:</b>	Lunghezza da 80 a 100 mm Larghezza da 80 a 116 mm 4"
<b>Autonomia:</b>	Bobina etichette con diametro max di 200 mm
<b>Prestazioni:</b>	Velocità di applicazione superiore a 50 metri/minuto, La frequenza di applicazione massima è di 7.000 pezzi/ora.
<b>Allarmi:</b>	Quelli previsti dalla stampante utilizzata (tipicamente fine nastro e fine etichetta)

## Dimensioni

H: 1400 mm  
L: 900 mm  
P: 800 mm

