

Label Sticker

Stampa ed applica con stampante Tradex



Versatilità

Applica sia da sopra che lateralmente

Unicità

Non presenta pneumatica, sfrutta il movimento dei prodotti per applicare le etichette

Performance

Frequenza di applicazione tipica:
7.000 pezzi/ora

Flessibile ed affidabile, per esigenza di etichettatura su prodotti in movimento

L'etichetta, una volta stampata, viene raccolta dal braccio oscillante e collocata sul prodotto in movimento.

L'applicazione di etichette con frequenze superiori ai 90 pezzi/min rende il sistema Labelsticker la soluzione ideale per l'etichettatura di cartoni, fardelli e plateau.

Grazie al braccio mobile, l'applicatore è in grado di apporre etichette anche su superfici non piane.

Labelsticker è in grado di applicare etichette sul sia sul lato che sulla parte superiore dell'imballo.

Componentistica semplice e robusta

Il sistema, progettato per poter ospitare stampanti Tradex CAB, è composto da un robusto dispositivo di applicazione e da una portarotolo di etichette da 200mm.

Il sistema di applicazione è di tipo oscillante e non necessita di aria compressa per il suo funzionamento.

L'assenza di componenti usurabili e la struttura costruita in alluminio anodizzato consente inoltre il suo utilizzo in ambienti ostici senza alcuna necessità di manutenzione.

Interfaccia e dispositivi opzionali

Il Labelsticker, oltre al sensore di presenza prodotto (fornito di serie), può essere corredato da una lunga serie di opzionali tra i quali la torretta allarmi, lo stand side con doppia regolazione ed eventualmente le ruote.

Applicazione di etichette sulla parte superiore delle scatole frequenza di applicazione 7.000 pz/h.



Label Sticker



Componenti

1. Bobina di etichette da 200 mm
2. Stand side con microregolazione verticale
3. Engine di stampa da 200 a 600 dpi da 4"
4. Memoria esterna su SD card (con modelli CAB)
5. Ampio display retroilluminato
6. Braccio telescopico multiformato
7. Molla di richiamo
8. Rullo di applicazione

Optional

Kit allarmi acustico/visivi
Sensore di start
Stand side con doppia microregolazione
Opzione ruote



Caratteristiche Tecniche

Gruppo stampa:	CAB
Dimensioni:	H: 1400 mm - P 800mm - L 900mm
Peso complessivo:	70 Kg
Alimentazione:	220Vac +/- 10% - 430 Watt
Ambiente di lavoro:	T = 5 - 40°C ;RH = 90% max
Etichette:	Lunghezza da 50 a 200 mm Larghezza da 50 a 116 mm 4"
Autonomia:	Bobina etichette con diametro max di 200 mm
Prestazioni:	Condizionate alla velocità del motore di stampa, dalla misura delle etichette nonché dalla misura del prodotto da etichettare. La frequenza di applicazione max è di 7000 pz/ora.
Allarmi:	Quelli previsti dalla stampante utilizzata (tipicamente fine nastro e fine etichetta)

Dimensioni

H: 1400 mm
P: 800 mm
L: 900 mm

