

Label Touch

Stampa ed applica con stampante Tradex



Stampa Real Time

Capacità di stampare in tempo reale

Gestione altezze

L'applicazione tramite pistone pneumatico può gestire altezze differenti

Sicurezza

Sensori di sicurezza incorporati sulla piastra di applicazione

Flessibile ed affidabile, per esigenze di etichettatura su prodotti in movimento

L'etichetta, una volta stampata, viene raccolta dalla piastra di applicazione e trattenuta tramite vuoto generato da venturi.

Il Design specifico, permette di gestire etichette di differenti formati.

Con una frequenza di lavoro pari a circa 720 pz/h il Label Touch è la soluzione ideale per l'etichettatura di cartoni, fardelli, ed imballi con forme differenti.

Vi è la possibilità di applicare in qualsiasi posizione (sopra-lato-sotto).

Componentistica semplice e robusta

Il sistema, progettato per poter utilizzare stampanti CAB, è composto da un robusto cilindro di applicazione a corsa variabile, il quale permette di poter applicare etichette su scatole con dimensioni differenti.

La semplicità e la robustezza ne esaltano le prestazioni di utilizzo.

Interfaccia e dispositivi opzionali

Il Label touch, oltre al sensore di presenza prodotto (fornito di serie), può essere corredato da una lunga serie di opzionali tra i quali la torretta allarmi, cilindro maggiorato, kit sparo etichetta, supporto con ruote, piastra personalizzata.

Applicazione in tempo reale di etichette sulla parte laterale della scatola.



Label Touch



Componenti

1. Bobina di etichette da 200 mm
2. Cilindro antirotante diam. 32 lung. 450mm
3. Engine di stampa da 200 a 300 da 4"
4. Memoria esterna su SD Card (solo modelli CAB)
5. Pannello di controllo con Display LCD
6. Piastra ammortizzata con sensore di rientro
7. Sensore presenza etichetta
8. Soffio di sostegno
9. Sensore controllo piastra

Optional

Kit allarmi acustico/visivi
Sensore di start
Kit cilindro da 700 mm
Kit soffio etichette
Piastra personalizzata
Stand side con doppia microregolazione
Opzione ruote



Caratteristiche Tecniche

Gruppo stampa:	CAB e su richiesta TSC e Datamax
Dimensioni:	H: 2200 mm - P 900mm - L 800mm
Peso complessivo:	86 Kg
Alimentazione:	220Vac +/- 10% - 430 Watt
Ambiente di lavoro:	T = 5 - 40°C ; RH = 90% max
Etichette:	Lunghezza da 50 a 160 mm Larghezza da 50 a 116 mm 4"
Autonomia:	Bobina etichette con diametro max di 200 mm
Prestazioni:	La frequenza di applicazione tipica è di 720 pz/ora
Allarmi:	Quelli previsti dalla stampante utilizzata (tipicamente fine nastro e fine etichetta)

Dimensioni

H: 2200 mm
L: 800 mm
P: 900 mm

