

# LX3000e

Stampante di etichette a colori



## Personalizzazione etichette

Le etichette stampate possono includere foto, loghi, testi e codici a barre ad alta risoluzione.

## Etichette resistenti

Gli inchiostri pigmentati rendono le etichette altamente resistenti ai raggi UV.

## GHS

Realizza etichette certificate GHS.

## Efficienza di stampa

Grazie alle tre cartucce di inchiostro separate CMY, LX3000e ti consentirà di mantenere basso il costo stampa per etichetta.

## Etichette resistenti ai raggi UV

La combinazione di inchiostri pigmentati e vari materiali sintetici, rendono le etichette altamente resistenti ai raggi UV.

## Mille applicazioni!

LX3000e è adatta alla marcatura di stampa di etichette per decine di categorie di prodotti tra cui: prodotti da forno, caffè e tè, cosmetici, dolci, succhi di frutta, miele, articoli regalo, pet food, sugh, bottiglie d'acqua, vini, birra e prodotti per la cura personale.

## GHS

Grazie a test effettuati su varie tipologie di supporti e agli inchiostri pigmentati, LX3000e ha passato la sezione 3 del test BS5609.

Questo test, che consiste nel forzare la rimozione della stampa tramite nastro adesivo, determina la resistenza all'abrasione e la permanenza del layout di stampa sull'etichetta in condizioni estreme.



# LX3000e

## Caratteristiche tecniche

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Versione modello             | LX3000e  |
| Metodo di stampa             | Testa traslante  |
| Risoluzione                  | Fino a 4800 dpi  |
| Velocità di stampa (max)     | Modalità draft: 114 mm/s<br>Modalità normale: 46 mm/s<br>Modalità alta Qualità: 20 mm/s  |
| Testine di stampa            | Sostituibile dall'utilizzatore   |
| Cartucce d'inchiostro        | Separate, inchiostro pigmentato o base dye (Ciano, Magenta e Giallo)   |
| Colori                       | 16,7 milioni   |
| Larghezza di stampa (max)    | 210 mm   |
| Passaggio di carta           | 212 mm   |
| Dimensioni rotolo            | 152 mm   |
| Dimensioni anima             | 76 mm  |
| Tipi di carta                | Etichette adesive o cartellini in rotolo, etichette adesive o cartellini in fan-fold   |
| Avviso livello di inchiostro | Calcola il numero effettivo di stampe rimanenti, basato sul consumo d'inchiostro della grafica in fase di stampa   |
| Indicatore di avviso         | Power, Pausa, Inchiostri   |
| Software                     | BarTender UltraLite Edition e NiceLabel Free Edizione 2019 inclusa. Può anche essere usato con la maggior parte degli altri programmi di progettazione di etichette e software di grafica più popolari |
| Pannello di controllo        | Pausa, Avanzamento carta, (Caricamento: "load/feed") Stop/Cancel   |
| Consumo                      | 12 V DC, 5.0 A   |
| Alimentazione                | 100-240V AC, 50/60Hz, 1.7A   |
| Sistema operativo            | Windows® 7/8/10  |
| Connettività                 | USB 2.0 Alta Velocità; Wired Ethernet incorporata 10/100 Base-TX (RJ45) Rete; Incorporata Wireless 802.11b/g/n Rete  |
| Dimensioni (LxAxP)           | 438x231x438 mm   |
| Peso (circa)                 | 16,6 kg  |

