

# QL 120D

Stampante di etichette a colori



## Etichette resistenti

Resistenza ad UV, acqua, olio e diversi agenti chimici – inchiostri pigmentati certificati BS5609

## Alta risoluzione

Arriva fino a 1200 dpi di risoluzione

## Velocità

Stampa fino ad una velocità di 300 mm/s

### Caratteristiche principali:

QL 120D utilizza la tecnologia *Canon – Bubble Jet*, ovvero è in grado di stampare in quadricromia attraverso diverse testine di stampa.

Grazie ad una specifica formulazione di inchiostri pigmentati, questa stampante produce etichette resistenti ad acqua, sporcizia, esposizione alla luce solare e sostanze chimiche.

### Applicazioni ideali:

Un'ottima soluzione per la stampa di etichette durature.

Con una larghezza di stampa di 105,9 mm, è perfetta per applicazioni su bottiglie, scatole di cartone, astucci di carta, e tutti quei prodotti che si trovano in ambienti particolarmente ostici e necessitano di un'etichettatura molto resistente.

### Etichette professionali:

Quicklabel ha realizzato questa stampante per dare ad ogni tipo di business l'opportunità di realizzare le proprie etichette professionali risparmiando tempo e denaro.

Infatti, sarete in grado di stampare il quantitativo di etichette di cui avrete bisogno con immediatezza, senza dover ricorrere a ordini minimi di etichette prestampate.

Ideale per le tirature da 20.000 a 300.000 etichette/anno.



# QL 120D

## Accessori



Riavvolgitore



Svolgitore

### Caratteristiche tecniche:

#### Modello

Principio di stampa: Canon – Bubble Jet  
Risoluzione di stampa dpi: 1200x1200 dpi  
Velocità di stampa: fino a 300 mm/s  
Larghezza di stampa: 105,9 mm

#### Materiale (trattato inkjet)

Carta Vellum  
Carta High Gloss (lucida)  
Polipropilene opaco, lucido o trasparente  
Carta vergata/martellata

#### Etichette

Tipologia: Roll  
Larghezza: 25,4 mm-115 mm  
Lunghezza: 6 mm – 397 mm (CQL) / 6 mm – 762 mm (Driver)  
Spessore (micrometri): 145- 255  
Gap tra etichette: 2,5 mm – 9,5 mm  
Dimensioni rotolo: 76 mm (diametro interno) - 200 mm (diametro esterno)

#### Connettività

USB 2.0;  
Gigabit Ethernet RJ-45

#### Cartucce

Colori: CMYK  
Tipologia inchiostro: pigmentato certificato **BS5609**  
Capacità (ml): 240 (effettivo 230)

#### Specifiche fisiche

Dimensioni: 386mm (X) x 564mm (Z) x 394 mm (Y)  
Ambiente di lavoro: 15°C – 30°C

